

TECHNISCHE FICHE MELAMINE AFWERKING ⁽¹⁾ [Versie : 01/12/2021]

Producttype :	Gemelamineerde Plaat (Decorative Range : Unilin Evola - Unilin Evola Basic - Unilin Evola Supermat; Customized Design Range)
Normverwijzing :	EN 14322 - Houtachtige plaatmaterialen - Melamineplaten voor gebruik in interieur - Definities, vereisten en classificatie ⁽²⁾
Geproduceerd te:	Breestraat 4,B-8710 Wielsbeke
	Ingelmunstersteenweg 299,B-8780 Oostrozebeke
	Ambachtenstraat 68, B-8870 Izegem

Essentiële eigenschappen	Eenheid	Norm	Testmethode	Dikteklasse (mm)
				6mm - 38mm
Diktetolerantie t.o.v. nominale waarde	mm	EN 14322 - T1	EN 14323 - 5.1	± 0,3
Diktetolerantie	mm	EN 14322 - T1	EN 14323 - 5.1	t _{max} -t _{min} ≤ 0,6
Lengtetolerantie	mm	EN 14322 - T1	EN 14323 - 5.1	± 5
Breedtetolerantie	mm	EN 14322 - T1	EN 14323 - 5.1	± 5
Vlakheid	mm/Lm	EN 14322 - T1	EN 14323 - 5.2	≤ 2
Beschadiging : 4 zijden	mm	EN 14322 - T1	EN 14323 - 5.3	< 10
Oppervlaktefouten (punten)	mm / m ²	EN 14322 - T1	EN 14323 - 5.4	≤ 2
Oppervlaktefouten (lijnen)	mm / m ²	EN 14322 - T1	EN 14323 - 5.4	≤ 20
Weerstand tegen krassen (krasvastheid)	N	EN 14322 - T1	EN 14323 - 5.5	≥ 1,5
Weerstand tegen vlekken	Classificatie	EN 14322 - T1	EN 14323 - 5.6	≥ 3
Weerstand tegen barsten	Classificatie	EN 14322 - T1	EN 14323 - 5.7	≥ 3

(1) Gelieve bij eerste gebruik steeds stalen te valideren en te testen bij het uitwerken van meubel. UNILIN kan geen perfecte kleur en/of structuurovereenkomst garanderen tussen HPL, melamineplaat en kantenband en kan bijgevolg geen klacht aanvaarden.

(2) Melamineplaten in Supermat structuur (MST) zijn enkel toepasbaar in vertikaal gebruik.

Informatieve eigenschappen	Eenheid	Norm	Testmethode	Dikteklasse (mm)
				6mm - 38mm
Emissieclassificatie Frankrijk	Klasse	Wet van 19.04.2011	ISO 16000-9	A+
Formaldehyde emissienormering Duistland	ppm	ChemVerbotV 2020	EN 16516/EN 717-1	≤ 0.1 (ISO 16516) / ≤ 0.5 (EN 717-1)
Voedselveiligheid	-	(EU) No 10/2011	EN 13130-1/ EN 1186	Conform
Antibacteriale werking ⁽³⁾	% Reductie	ISO 20743	ISO 22196	> 99.9%

(3) Niet van toepassing voor Unilin Evola Basic en Unilin Evola Supermat producten