



Fibrofit[®] Paint

Schilderklare lichte MDF
met lakdraagfolie

Fibrofit Paint is een MDF met een uitstekend freesbare kern. De plaat is aan twee zijden voorzien van een hoogwaardige lakdraagfolie, waardoor u ze zonder voorbehandeling kunt schilderen, spuiten of lakken met solvent- of watergedragen verf. De platen kunnen worden ingezet in serviceklasse 1 (droge omgeving) en zijn enkel toepasbaar in de biologische risicoklasse 1 van norm EN-335-3.

Toepassingen

- Interieurinrichting
- Meubelproductie

Kenmerken



L-MDF (EN 622-5)



Schilderklar



Fibrofit[®] Paint

Toepassingen

Fibrofit Paint kent door zijn technisch sterke kwaliteiten en eenvoudige verwerkbaarheid vele toepassingen in de meubelindustrie, winkel- en interieurinrichting. Deze plaat heeft een makkelijk af te werken oppervlakte voor keukens, dressings en badkamers maar evengoed voor schuifdeuren en scheidingswanden. Ook bij de inrichting van winkels en kantoren wordt deze plaat vaak gebruikt.

De Fibrofit Paint staat dan ook voor een plaat die zonder voorbehandeling afgewerkt kan worden in een eindkleur naar keuze. Bovendien zorgt de Fibrofit Paint plaat voor een uitstekende hechting, minder lagen voor een perfect resultaat en een gelijkmatige absorptie van de verf.

Technische specificaties

Kenmerken + Norm	Eenheid	Gemiddelde waarden			
Dikte EN 324-1	mm	9	12	16	18
Technische kenmerken + Norm	5/95 percentielwaarden				
Buigsterkte EN 310	N/mm ²	20	20	18	18
Elasticiteitsmodulus EN 310	N/mm ²	1700	1700	1600	1600
Treksterkte EN 319	N/mm ²	0,45	0,45	0,45	0,45
Uitzetting in dikte 24 h EN 317	%	20	16	14	14

Fibrofit Paint voldoet aan de algemene vereisten zoals beschreven in tabel 1 van norm EN622-1 en valt onder formaldehyde klasse E1.

Beschikbare afmetingen en diktes

Fibrofit Paint is beschikbaar op stock in verschillende diktes en afmetingen.

Raadpleeg het volledige voorraadprogramma van UNILIN Panels op www.unilinpanels.com.

Voor onze technische mogelijkheden inzake andere diktes en afmetingen alsook minimum afnames, gelieve contact op te nemen met ons verkoopsteam of te mailen naar info.panels@unilin.com.

Certificaten

UNILIN, division panels engageert zich actief voor een duurzaam bosbeheer.

Fibrofit Paint is op aanvraag verkrijgbaar met PEFC- en FSC-labels.

