



Fibrofit[®] Paint

Anstrichfertige, leichte MDF-Platte mit Lackträgerfolie

Fibrofit Paint ist eine leichte MDF-Platte mit hervorragend fräsbarem Kern. Die Platte ist an zwei Seiten mit einer hochwertigen Lackträgerfolie versehen und kann somit ohne Vorbehandlung gestrichen oder mit lösemittel- oder wasserbasiertem Lack lackiert werden. Die Platten können in der Serviceklasse 1 (trockene Umgebung) und ausschließlich innerhalb der Gefährdungsklasse 1 von Norm EN 335-3 eingesetzt werden.

Anwendungsmöglichkeiten

- Innenbereich
- Möbel

Eigenschaften



L-MDF (EN 622-5)



Anstrichfertig



Fibrofit[®] Paint

Anwendungsmöglichkeiten

Fibrofit Paint bietet dank seiner starken technischen Qualitäten und der einfachen Verarbeitung viele Anwendungsmöglichkeiten in der Möbelindustrie sowie in den Bereichen Ladeneinrichtung und Innenarchitektur. Diese Platte hat eine einfach endlackierbare Oberfläche für Küchen, Schränke und Badezimmer, aber ebenfalls für Schiebetüren und Trennwände. Auch bei der Einrichtung von Laden- und Büroräumen findet diese Platte häufig Verwendung.

Fibrofit Paint steht für eine Platte, die ohne Vorbehandlung in einer Endfarbe nach Wahl ausgeführt werden kann. Außerdem gewährleistet die Fibrofit Paint-Platte eine hervorragende Haftung: weniger Schichten führen zu einem perfekten Ergebnis und zu einer gleichmäßigen FarbabSORption.

Technische Spezifikationen

Allgemeine Merkmale + Norm	Einheit	Durchschnittswerte			
Dicke nach EN 324-1	mm	9	12	16	18
Technische Merkmale + Norm	5/95 Perzentilwerte				
Biegefestigkeit nach EN 310	N/mm ²	20	20	18	18
Elastizitätsmodul nach EN 310	N/mm ²	1700	1700	1600	1600
Zugfestigkeit nach EN 319	N/mm ²	0,45	0,45	0,45	0,45
Quellung 24 h EN 317	%	20	16	14	14

Fibrofit Paint erfüllt die allgemeinen Anforderungen und fällt unter die Formaldehydklasse E1 aus Tabelle 1 in Norm EN 622-1.

Verfügbare Maße und Dicken

Fibrofit Paint ist in verschiedenen Dicken und Maßen vorrätig.

Das vollständige Vorratsprogramm von UNILIN Panels finden Sie unter www.unilinpanels.com.

Bei Fragen zu den technischen Möglichkeiten anderer Dicken und Maße sowie zu Mindestabnahmen kontaktieren Sie bitte unser Verkaufsteam oder senden Sie eine E-Mail an info.panels@unilin.com.

Zertifikate

UNILIN Panels engagiert sich sehr aktiv für nachhaltige Forstwirtschaft. Fibrofit Paint ist darum auf Anfrage mit PEFC- und FSC-Labels erhältlich.

