



# UNILIN Evola-Fibralux MR FR NAF

Melaminharzbeschichtete feuchtigkeitsbeständige, feuerhemmende und strukturierte MDF ohne Zusatz von Formaldehyd für den Innenbereich und für Möbel

Die Platte eignet sich für nichtstrukturierte Anwendungen in feuchter Umgebung. UNILIN Evola-Fibralux MR FR NAF zeichnet sich durch extrem niedrige Formaldehyd-Emissionen aus (kein Zusatz von Harzen auf Formaldehydbasis) und ist B-s1-d0 zertifiziert. UNILIN Evola-Fibralux MR FR NAF wird aus 100 % wiederverwertetes Holz hergestellt: 100 % Pre-Consumer-Holz aus Restströmen der Holzindustrie oder Ausdünnungsholz aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung und Straßenunterhaltung.

## Anwendungsbereich

- Interieureinrichtung

## Eigenschaften



MDF-Platte mit hoher Dichte



Melaminharzbeschichtetes MDF



Feuchtigkeitsbeständige Platte



Feuerhemmende Platte



Platte ohne Zusatz von Formaldehyd



100 % wiederverwertetes Holz



Antibakteriell



# UNILIN Evola-Fibralux MR FR NAF

## Anwendungsbereich

UNILIN Evola-Fibralux MR FR NAF wird für verschiedene Anwendungen eingesetzt: Ladeneinrichtungen, öffentliche Einrichtungen, Hotels, Büromöbel, Schulen, Krankenhäuser, Pflegeheime... Die Platte wird vorwiegend für vertikale Anwendungen verwendet. Die Platte ist für die Verwendung in Innenräumen geeignet.

## Vorteile

- All-in-One-Platte (feuchtigkeitsbeständig, feuerhemmend und ohne Zusatz von Formaldehyd)
- Leicht zu verarbeiten
- Farbecht
- Leicht zu pflegen

## Technische Spezifikationen

Alle technische Spezifikationen finden Sie auf [unilinpanels.com](http://unilinpanels.com).

## Verarbeitung

Die melaminharzbeschichtete Fibralux MR FR NAF-Platte kann mit allen Designs aus dem UNILIN-Dekorprogramm kombiniert werden. Die Holz- und Materialdesigns sehen nicht nur unglaublich naturgetreu aus, die Struktur fühlt sich auch besonders authentisch an. Die Designs basieren auf internationalen Trends, bei denen Sie Ihrer Kreativität bei Interieurprojekten freien Lauf lassen können.

\*gilt nicht für MST-Referenzen (supermatt)

## Verfügbare Abmessungen und Dicken

Die Standardgröße ist 2800x2070 und die Standarddicken sind 18 und 19 mm. Die Designs sind Teil des Fast-Lane-Servicesortiments und können ab 2 Stück innerhalb von 10 oder 15 Arbeitstagen abgeholt werden.